



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **argento positivo/negativo**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO **ROVERE EUROPEO** Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **argento positivo/negativo**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO**  **LARICE SIBERIANO** larix sibirica  
 **LARICE AUSTRIA** larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

## DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **ORO**

## PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

## ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

## PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

## MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **ORO**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO  **LARICE SIBERIANO** larix sibirica  
 **LARICE AUSTRIA** larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **OTTONE**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **OTTONE**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO  **LARICE SIBERIANO** larix sibirica  
 **LARICE AUSTRIA** larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **RAME**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Metal collection** mod. **RAME**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO  **LARICE SIBERIANO** larix sibirica  
 **LARICE AUSTRIA** larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.