



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

IRIS

Scelta SN (cerchio) FINITURE: NB – NR – BB – BR EFFETTI SPATOLATI: NB - NR

Dimensioni: mm. 15x160-200x1000-2500 (10% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : Iridescente acrilica

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati) a pavimento
Per il rivestimento a parete si consiglia di predisporre un pannello di legno incollato alla parete sul quale incollare e inchiodare le plance

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.