

SCHEDA PRODOTTO

Rev. 01/24

Questa scheda prodotto ottempera alle
disposizioni del D.L. del 06/09/2005
n. 206 codice del consumo

NOCE EUROPEO		Yunglans Regia		Normativa europea UNI EN 13489 ALTRE LATIFOGLIE	
Elemento a 2 strati composto da: plancia nobile mm. 4 +/- 5% multistrato di betulla mm. 6 (per il 10 mm) multistrato di betulla mm. 11 (per il 15mm)			SN/CN (O)(Δ)		

INFORMAZIONI GENERALI

La posa in opera del pavimento può iniziare solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1-I serramenti esterni devono essere installati con i relativi vetri
- 2-Devono essere già posate le altre pavimentazioni
- 3-Tutte le opere di muratura, idraulica e pittura devono essere fatte prima della posa del pavimento in legno
- 4-La temperatura dei locali, al momento della posa, deve essere $\geq 15^{\circ}$
- 5-L'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60%
- 6-Le condizioni del massetto devono essere idonee alla posa del pavimento
- 7-In caso di riscaldamento a pavimento deve essere effettuato il ciclo di pre-riscaldamento
- 8-In cantiere il pavimento deve essere conservato suo imballo originale e sballato solo per al momento della posa
- 9-Il materiale deve essere stoccato in cantiere sollevato da terra per evitare assorbimenti di umidità e in ambienti puliti, asciutti e chiusi
- 10-Dopo la posa si raccomanda di pulire il pavimento e di proteggerlo con il tessuto non tessuto, evitando di utilizzare cartone o tavole che potrebbero nascondere granelli di sabbia o frammenti di malta o cemento in grado di graffiare il pavimento stesso



ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

- 1- Conservare nell'ambiente a temperatura tra i 18°-22 ° e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%. Valori maggiori o inferiori a questi potrebbero causare rigonfiamenti o fessurazioni ed, in alcuni casi, a distacco delle parti del supporto.
- 2- Evitare di trascinare mobili, suppellettili, di camminare con scarpe, scarponi e scarpe da ginnastica per i primi 30 gg in modo di favorire la completa cristallizzazione della finitura
- 3- Sotto le sedie e mobili in genere utilizzare gli appositi feltrini morbidi (non plastica rigida) per evitare di graffiare o lucidare il pavimento
- 4- Dotarsi di un tappeto adeguato all'ingresso ed entrare nell'abitazione con scarpe pulite

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA, VARECHINA, PRODOTTI A BASE ACIDA O ALTRO CHE POSSA AGGREDIRE LE FINITURE

Superfici verniciate,
Hydrooil, Bona Naturale :

Una volta passato l'aspirapolvere lavare il pavimento (al bisogno) con acqua e Mistral utilizzando un mocio di cotone bianco e un secchio a due scomparti, uno con acqua e detersivo e l'altro con acqua dove risciacquare il mocio

Superfici Olio puro, Avalon e oliati serie Avalon

Una volta passato l'aspirapolvere lavare il pavimento (al bisogno) con acqua e Lios Soft Balm Aloe utilizzando un mocio di cotone bianco e un secchio a due scomparti, uno con acqua e detersivo e l'altro con acqua dove risciacquare il mocio

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Superfici verniciate, con
Hudrooil, Bona Naturale :

Dopo il lavaggio con il detersivo stendere due mani di Polish utilizzando un panno stendicera lungo la venatura del legno, non trasversalmente, seguendo le indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Superfici Olio puro, oliati
serie Avalon, Avalon :

Quando il pavimento risulterà secco, dopo il lavaggio, stendere il Nutroil rigenerante una o due mani, a seconda delle necessità, utilizzando un panno stendicera (per l'Avalon sarà necessario stenderlo con un panno di cotone a mano). A fine lavoro tutti i panni e i prodotti utilizzati devono essere lavati con acqua e posti all'esterno per evitare autocombustioni. Seguire le indicazioni indicate nella confezione

In alternativa si può utilizzare con maggiore frequenza il Nutro Parquet, è un prodotto all'acqua e asciuga in 10-15 minuti.

RECLAMI

Il collaudo dei materiali dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso secondo la norma Europea EN 11265. Eventuali contestazioni devono essere sollevate con Racc. AR o mail certificata, entro 8 giorni dal ricevimento e comunque prima della posa in opera. L'uso del materiale da parte del compratore costituisce riconoscimento della corrispondenza del materiale ordinato.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti

TRIVENETA PARCHETTI S.n.c. di Serafin Narciso & C.
31016 Cordignano (TV) - Via Trieste, 27 – ITALY Ph.: +39 438 999089-995145
C.F. e P.IVA 01131810267 Reg. Imp. TV n. 12059 REA TV n. 141548

www.triventaparchetti.it – email: info@trivenetaparchetti.it